

Kunststoff-Erweiterung KE



AUFBAU

Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
PA6 GF30

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: max. IP68 (nur mit ent. Zubehör)
Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

Art.-Nr.	A	B	L /mm	H /mm	Di	SW	VE
	Von Gewinde	Auf Gewinde	Gew.länge	Höhe	Ø innen	Schlüsselw.	Stück
Mit metrischem Gewinde (auch in schwarz lieferbar: Art.-Nr. + '-sw')							
1216	M12x1,5	M16x1,5	8,0	20,5	7,0	20	100
1620	M16x1,5	M20x1,5	8,0	20,5	11,0	24	100
2025	M20x1,5	M25x1,5	8,0	21,0	15,0	30	100
2532	M25x1,5	M32x1,5	8,0	23,0	19,0	37	50
3240	M32x1,5	M40x1,5	10,0	25,0	26,0	45	50
Mit PG-Gewinde (auch in schwarz lieferbar: Art.-Nr. + '-sw')							
709	PG 7	PG 9	8,0	21,0	8,5	19	50
911	PG 9	PG 11	8,0	23,0	10,0	22	50
1113	PG 11	PG 13	8,0	23,0	13,5	24	50
1116	PG 11	PG 16	8,0	26,0	12,5	27	50
1316	PG 13	PG 16	9,0	26,0	15,0	27	50
1621	PG 16	PG 21	9,0	29,0	16,0	32	25
2129	PG 21	PG 29	10,0	32,0	22,5	42	25
2936	PG 29	PG 36	11,0	35,5	30,5	53	25
3642	PG 36	PG 42	13,0	40,5	39,5	60	10
4248	PG 42	PG 48	13,0	41,0	45,5	65	10



Erhältlich in den Farben:



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarz
RAL 9005

